

HÄCKSEL ————— ————— **DOSIERWAGEN**

DW 18 / DW 22



LISIBACH —————
MASCHINENBAU AG

Technische Daten

	DW 18	DW 22
Länge inkl. Deichsel	6'635 mm	7'185 mm
Breite	2'300 mm	2'500 mm
Höhe	3'000 mm	3'000 mm
Gewicht (inkl. Oel, Kardanwelle etc)	3'230 kg	3'710 kg
Abstützung	Hydr. Stütze vorne	Hydr. Stützfuss vorne
Fahrwerk	12t Tandem, Parabelfedern	14t Tandem, Parabelfedern
Achse	90x90mm / 8'500 kg	90x90mm / 8'500 kg
Bereifung Vredestein Flotation Pro	560/45 R22.5	620/40 R22.5
Bremsanlage	hydraulisch	hydraulisch
Lackierung/Beschichtung	Pulverbeschichtung	Pulverbeschichtung
Antriebswellen, Achsen, Bolzen	Chromstahl, Rostfrei	Chromstahl, Rostfrei
Bunkerlänge	4'550 mm	5'100 mm
Bunkebreite	2'200 mm	2'400 mm
Bunkehöhe	1'800 mm	1'800 mm
Bunkervolumen genaue Innenmasse	18 m ³	22 m ³
Bunkervolumen max. Füllung	21 m ³	26 m ³
Antrieb über Kardanwelle		Vollhydraulisch, LS-System
Pumpe		Danfoss Regelpumpe
Ventile		Danfoss Proportionalventile für Drehzahlanpassung
Kratzboden		Drehzahl stufenlos regulierbar, 4-strängig, Antrieb hinten und vorne
Dosierwalzen		Drehzahl stufenlos regulierbar, 4 Dosierwalzen mit separatem Hydr.-Motor
Querband		Drehzahl stufenlos regulierbar, Links- und Rechts-Entladung möglich

Zusatzausrüstung

Ausführung 40km/h

Hydraulische Hecktüröffnung

Diverse Bereifungen auf Anfrage

Andere Abmessungen und Volumen auf Anfrage

LISIBACH _____
MASCHINENBAU AG

Eistrasse 11, CH-6102 Malters, +41 (0)41 930 02 66, www.lisibach-mb.ch