

**REMOLQUE —
— DOSIFICADOR DE
— FORRAJE CORTADO**

DW 18 / DW 22



**LISIBACH —
MASCHINENBAU AG**

Datos técnicos

	DW 18	DW 22
Longitud incl. lanza	6'635 mm	7'185 mm
Anchura	2'300 mm	2'500 mm
Altura	3'000 mm	3'000 mm
Peso	3'230 kg	3'710 kg
Apoyo	apoyo mec. delante	apoyo mec. delante
Chasis	12t tándem, resortes paraból.	14t tándem, resortes paraból.
Eje	90x90mm / 8'500 kg	90x90mm / 8'500 kg
Neumáticos	560/45 R22.5	620/40 R22.5
Sistema de freno	hidráulicos	hidráulicos
Pintura/Revestimiento	polvo poiéster	polvo poliéster
Ejes de transmisión, pernos	acero inoxidable	acero inoxidable
Longitud de silo	4'550 mm	5'100 mm
Anchura de silo	2'200 mm	2'400 mm
Altura de silo	1'800 mm	1'800 mm
Volumen de silo exacta de la masa interna	18 m ³	22 m ³
Volumen de silo llenado máximo	21 m ³	26 m ³
Accionamiento mediante árbol cardán		enteramente hidráulico, sistema LS
Bomba		Bomba de regulación Danfoss
Válvulas	válvula proporcional Danfoss para adaptación del número de revoluciones	número de revoluciones regulable gradualmente, de 4 tramos, accionamiento detrás y delante
Fondo rascador	número de revoluciones regulable gradualmente, de 4 tramos, accionamiento detrás y delante	número de revoluciones regulable gradualmente, 4 rodillos dosificadores con motor hidr. separado
Rodillos dosificadores	número de revoluciones regulable gradualmente, 4 rodillos dosificadores con motor hidr. separado	número de revoluciones regulable gradualmente, posible descarga a la izquierda y derecha
Cinta transversal		

Equipamiento adicional

Ejecución 40km/h

Apertura puerta trasera hidráulica

Diversos neumáticos sobre demanda

Otras dimensiones y volumen sobre demanda

LISIBACH _____
MASCHINENBAU AG

Eistrasse 11, CH-6102 Malters, +41 (0)41 930 02 66, www.lisibach-mb.ch