

VÉHICULE DOSEUR- DE FOURRAGE

DW 18 / 22



LISIBACH
MASCHINENBAU AG

Caractéristiques techniques

	DW 18	DW 22
Longueur timon compris	6'635 mm	7'185 mm
Largeur	2'300 mm	2'300 mm
Hauteur	3'000 mm	3'000 mm
Poids	3'230 kg	3'710 kg
Béquille	Béquille mécanique devant	Béquille mécanique devant
Châssis	12t tandem, ressort parabolique	12t tandem, ressort parab.
Axe	90x90mm / 8'500 kg	90x90mm / 8'500 kg
Bandages	560/45 R22.5	620/40 R22.5
Installation de freinage	hydraulisch	hydraulique
Peinture/revêtement	Pulverbeschichtung	Polyester poudrage
Arbres de transmission, essieux, boulons	en acier chromé, inox	en acier chromé, inox
Longueur du caisson	4'550 mm	5'100 mm
Largeur du caisson	2'200 mm	2'400 mm
Hauteur du caisson	1'800 mm	1'800 mm
Volume du caisson exact masse interne	18 m ³	22 m ³
Volume du caisson remplissage maximal	21 m ³	26 m ³
Entraînement de l'arbre à Cardan		
Pompe		Pleinement hydraulique, système LS
Valves		Pompe à débit variable Danfoss
		Valve proportionnelle Danfoss pour l'adaptation
Fond mouvant		de la vitesse de rotation
Cylindres de dosage		Vitesse de rotation réglable en continu, quadruple,
		entraînement derrière et devant
Bande transversale		Vitesse de rotation réglable en continu, 4 rouleaux
		de dosage avec moteur hydraulique séparé
		Vitesse de rotation réglable en continu,
		déchargement possible à droite et à gauche

Equipement optionnel

Modèle 40km/h

Ouverture hydraulique du hayon

Divers bandages sur demande

Autres dimensions et volumes sur demande

LISIBACH _____
MASCHINENBAU AG

Eistrasse 11, CH-6102 Malters, +41 (0)41 930 02 66, www.lisibach-mb.ch