

WURFGEBLÄSE————— —————**GRAS/MAIS**

WG 12-2



LISIBACH—————
MASCHINENBAU AG

Technische Daten

WG 12-2

Länge ohne Antriebswelle	1'408 mm
Länge mit Antriebswelle	1'528 mm
Breite Wurfradkasten	1'460 mm
Breite mit Einwurftrichter	1'692 mm
Höhe Gesamt	1'750 mm
Lackierung/Beschichtung	Pulverbeschichtung

Einwurftrichter

Durchmesser aussen	1'000 mm
Mehrbreite ab Wurfradkasten	232 mm
Breite Einfüllöffnung	820 mm
Höhe Einfüllöffnung	900 mm
Höhe Einfüllöffnung ab Boden	566 mm

Wurfrad

Durchmesser aussen	1'440 mm
Breite aussen	220 mm
Schaufelanordnung	Total 12, versetzte Anordnung, 6 vorne / 6 hinten
Wurfradgestaltung	Strömungsoptimiert, nach vorne geschlossene Scheibe

Antrieb

Hauptwelle Wurfrad	d80 x 500 mm
Wellenende für Antrieb	d60 x 90 mm, Keil 18/11 x 80
Lagerung Wurfrad	Flanschlager 4-Loch, d80
Wurfraddrehzahl	700 1/min, max. 800 1/min
Antriebskette Einwurfteller	Rollenkette SBR16B
Lagerung Einwurfteller	Massives Winkelgetriebe nach oben versetzt

Zusatzausrüstung

- Dosiereinrichtung Wasserzugabe
- Gebläserohrständer für 4 Rohre
- Beleuchtungsanlage
- Antriebseinheit mit Dieselmotor
- Dreipunktbock für Traktorbetrieb

Facts

- Grosser Einwurfberreich → problemloses Einfüllen, kein Verstopfen des Einwurfbereichs
- Aggressive Einwurfschaufeln, geteiltes Wurfrad → hohe Leistung/geringer Kraftbedarf
- Lagerung von Einwurftrichter nach oben versetzt → Schonung von Lager/Wellendichtring
- Optimierter Gutfluss durch ganzes Gebläse → Sehr grosse Laufruhe, auch bei Gras
- Gleichmässige Übergänge, Einwurf bis Rohr → keine unnötigen Verwirbelungen/Klumpen
- Grosse Lager Ketten und Getriebe → Geringe Wartungs- und Unterhaltsarbeiten
- Geschraubte Hardoxschaufeln → Einfach einstellbar und drehbar, preiswert
- Mantel aus Hardox eingespannt → Verschleissarm, einfach austaschbar, preiswert

LISIBACH _____
MASCHINENBAU AG

Eistrasse 11, CH-6102 Malters, +41 (0)41 930 02 66, www.lisibach-mb.ch