

ANTRIEBSEINHEIT- -HÄCKSELGEBLÄSE

AE306



LISIBACH—————
MASCHINENBAU AG

Technische Daten

AE306

Länge inkl. Deichsel, ohne Gebläse	3'060 mm
Länge inkl. Deichsel, inkl. Gebläse LISIBACH WG12-2	4'500 mm
Breite Chassisrahmen	1'000 mm
Breite Gebläsebefestigung	1'480 mm
Höhe Haube bei 200mm Bodenfreiheit	1'700 mm
Höhe über Auspuff bei 200mm Bodenfreiheit	2'200 mm
Gewicht ohne Diesel, ohne Gebläse	1'880 kg
Gewicht ohne Diesel, mit Gebläse LISIBACH WG12-2	2'600 kg
Abstützung vorne	Mechanische Stützrolle mit Gummirad
Fahrwerk	Hydr. Höhenverstellung 300mm
Achse	60x60x1400, 4'200kg
Bereifung	Michelin XP27, 275/65 R 16
Bremsanlage	Kurbelbremse
Lackierung/Beschichtung	Pulverbeschichtung
Antriebswellen, Achsen, Bolzen	Chromstahl, Rostfrei
Antriebsaggregat, Tier 4final – Stage V, DOC+DPF+SCR	Perkins, 1206J-E70TTA
Leistung (ISO/TR 14396 Brutto)	225kW / 306PS
Nenn Drehmoment bei 2'200 1/min	977 Nm
Max Drehmoment bei 1'400 1/min	1274 Nm
Dieseltank	310 Liter
Hydrauliköltank	20 Liter
Schwingungsdämpfung Dieselmotor	Torsionsdämpfer in Schwungrad
Getriebeuntersetzung	diverse von 2 : 1 bis 4 : 1
Getriebe-Abgangswelle	d60 x 95mm
Schwingungsdämpfung Gebläse	ELPEX-B, hochelastische Gummireifenkupplung
Verbindung zu Gebläse	Taperbuchse mit div. Durchmessern
Fahrtrieb	Hydraulisch, links und rechts separat, 2 Geschwindigkeiten
Fahrtrieb Zuschaltung	Hydraulisch, Anpressen von Walzen
Höhenverstellung Gebläse	Hydraulisch, Höhenverstellung der Achse, 300mm
Gebläse einkuppeln	Hydraulisch, nasse Mehrscheibenlamellenkupplung
Getriebe kühlen	Oeldurchspülung von Lamellenkupplung und Getriebe
Drehzahlsteuerung Motor	Elektrisch über Funk
Steuerung sämtl. Funktionen	Hetronic Sicherheitsfunk mit Notaus, 7 Funktionen

LISIBACH _____
MASCHINENBAU AG

Eistrasse 11, CH-6102 Malters, +41 (0)41 930 02 66, www.lisibach-mb.ch