

HÄCKSEL ————— ————— **DOSIERWAGEN**

DW 18 / DW 22 / DW 26



LISIBACH —————
MASCHINENBAU AG

Technische Daten

	<i>DW 18/21</i>	<i>DW 22/26</i>
Länge inkl. Deichsel	6'635 mm	7'185 mm
Breite	2'300 mm	2'500 mm
Höhe / Höhe mit Aufsatz	3'000 / 3'330 mm	3'000 / 3'330 mm
Gewicht leer (inkl. Oel, Kardanwelle etc)	3'240 / 3'300 kg	3'740 / 3'800 kg
Nutzlast	9'900 kg	12'100 kg
Bereifung Vredestein Flotation Pro	560/45 R22.5	620/40 R22.5
Bunkerlänge	4'550 mm	5'100 mm
Bunkebreite	2'200 mm	2'400 mm
Bunkehöhe	1'800 / 2'130 mm	1'800 / 2'130 mm
Bunkervolumen Innenmasse	18 / 21 m ³	22 / 26 m ³
Bunkervolumen max. Füllung	21 / 24 m ³	26 / 30 m ³
Abstützung		Hydr. Stützfuss vorne
Fahrwerk		14t Tandem, Parabelfedern
Achse		90x90mm / 8'500 kg
Bremsanlage		Pneumatisch, ABS, EBS
Lackierung/Beschichtung		Pulverbeschichtung
Antriebswellen, Achsen, Bolzen		Chromstahl, Rostfrei
Antrieb über Kardanwelle		Vollhydraulisch, LS-System
Pumpe		Danfoss Regelpumpe
Ventile		Danfoss Proportionalventile für Drehzahlanpassung
Kratzbodenantrieb		Kratzbodenantrieb hinten und vorne mit mittigem Getriebe
Kratzboden		Drehzahl stufenlos regulierbar, 4-strängig
Dosierwalzen		Drehzahl stufenlos regulierbar, 4 Dosierwalzen mit separatem Hydr.-Motor
Querband		Drehzahl stufenlos regulierbar, Links- und Rechts-Entladung möglich
Hecktüre		Hydraulisch, von Traktorhydraulik steuerbar

Zusatzrüstung

Aufsatz Chromstahl (+330mm) für 4 m³ mehr Ladevolumen

5. Dosierwalze für perfekte Dosierung bei übervollen Ladungen

Hydraulische Seitenschieber bei Querband, automatisch gesteuert

Druckluftweiterführung für zweiten Anhänger

Andere Abmessungen und Volumen auf Anfrage

Andere Bereifungen auf Anfrage

LISIBACH --- **MASCHINENBAU AG**

Eistrasse 11, CH-6102 Malters, +41 (0)41 930 02 66, www.lisibach-mb.ch